



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA VIAL

PALA CARGADORA CTX936A SERIE II



- Peso operativo 8,500 kg
- Capacidad de carga 2.0 m³
- Capacidad de carga 2.800 kg
- Altura de descarga 4,500 mm

- ✓ TERCER VIA HIDRÁULICA
- ✓ CALEFACCIÓN
- ✓ TECHO PANORÁMICO



+54 9 11 6799-9452



@VIALES_NORTE



VIALESNORTE.COM.AR





PALA CARGADORA CTX936A SERIE II

ESPECIFICACIONES

FUERZA DE TRACCIÓN	7.420 Kg.
PESO OPERATIVO	8.500 Kg.
BALDE ESTANDAR	2,0 m ³
CAPACIDAD DE CARGA	2.800 Kg.
CARGA DE VUELCO COMPLETA ESTÁTICA	5.050 Kg.
RADIO DE GIRO POR FUERA DEL BALDE	4.955 mm.
RADIO DE GIRO POR RUEDA TRASERA	4.350 mm
FUERZA DE ARRANQUE	7.950 Kg.

DIMENSIONES

LARGO	7.200 mm
ALTURA	3.100 mm
ANCHO DE LOS NEUMÁTICOS	2.300 mm
ANCHO DE BALDE	2.400 mm
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	4.500 mm
RUEDA DELANTERA AL BORDE DEL BALDE	950 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.700 mm

SISTEMA DE DIRECCIÓN

TIPO	Dirección articulada hidráulica
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	35°
PRESIÓN DE TRABAJO	2030 Psi

MOTOR

MARCA DEL MOTOR	Weichai
MODELO	WP6G125E22
POTENCIA	92 Kw
RPM	2200 rpm
TORQUE MÁXIMO	570 Nm
DESPLAZAMIENTO	6.75 L
CILINDROS	6

HIDRÁULICA

TIPO DE BOMBA	Accionado por engranajes
CAUDAL DE LA BOMBA	100L/min
PRESIÓN DE LA BOMBA	2320PSi
TIEMPO DE ELEVACIÓN	6.2s
TIEMPO DE BAJADA	3.2s
TIEMPO DE VUELCO	1.2s

TRANSMISIÓN

TORQUE CONVERTIDOR	Convertidor hidráulico
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	Avance: 35 km/h
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	Retroceso: 12 km/h
MANDO FINAL	Planetario
EJES Y NEUMÁTICOS	TIPO: 4WD
EJES Y NEUMÁTICOS	Neumático: 17.5-25

CAPACIDAD DE FLUIDOS

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	97 L
CAPACIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO	80 L
CAPACIDAD DE ACEITE DE MOTOR	17,5 L
CAPACIDAD ACEITE DE TRANSMISIÓN	19 L
CAPACIDAD ACEITE DE TRANSMISIÓN	7.5 L
CAPACIDAD MANDO FINAL	2,9 L
CAPACIDAD LÍQUIDO DE FRENOS	1.4 L

