



TAURUS

MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA VIAL

RETROPALA CTX 30-25 SERIE II



- Peso operativo 8,200 kg
- Capacidad de carga 1.3 m³
- Capacidad de carga 2,500 kg
- Altura de descarga 1,105 mm

- ✓ JOYSTICK
- ✓ AIRE ACONDICIONADO
- ✓ CALEFACCIÓN
- ✓ TECHO PANORÁMICO



+54 9 11 6799-9452



@VIALES_NORTE



VIALESNORTE.COM.AR





RETROPALA CTX 30-25 SERIE II

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------|------------------|
| DIMENSIONES LARGO | 7145 mm |
| DIMENSIONES ANCHO | 2300 mm |
| DIMENSIONES ALTO | 3355 mm |
| PESO OPERATIVO | 8.200 Kg. |
| CAPACIDAD DE CARGA | 1.3 ³ |
| CAPACIDAD DE CARGA | 2.500 Kg |

ESPECIFICACIONES AGUILON

| | |
|---------------------------|--------------------|
| CAPACIDAD DE CUCHARA | 0,3 m ³ |
| PROFUNDIDAD DE EXCAVACION | 3.016 mm |
| ANCHO DE LOS NEUMÁTICOS | 5.330 mm |
| ANCHO DE BALDE | 5.140 mm |
| ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA | 190° |
| TERCER VÍA | Hidráulica |

ESPECIFICACIONES BALDE FRONTAL

| | |
|---------------------------|--------------------|
| CAPACIDAD DE CARGA | 1.3 m ³ |
| ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN | 4.950 mm |
| ALTURA MÁXIMA DE CARGA | 3.500 mm |
| ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA | 1.105 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA | 2.500 Kg |
| TIEMPO DE ELEVACION | 3.5 s |
| TIEMPO DE BAJADA | 2.5 s |
| TIEMPO TOTAL DEL CICLO | 7 s |

MOTOR

| | |
|-----------------|----------------------|
| MARCA DEL MOTOR | Yunnei |
| MODELO | YN38GBZ |
| OPCIONAL | Cummins |
| POTENCIA | 76 Kw |
| CAUDAL MÁXIMO | 63 m ³ /r |
| TORQUE MÁXIMO | 18 - 20 MPa |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| AVANCE | 4 Marchas |
| RETROCESO | 4 Marchas |
| CAMBIO DE MARCHA | Alta y Baja mecánica |
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO | 38 Km/h |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 320 mm |
| NEUMÁTICOS | 18/70 - 20 |

