



ARGENTINA

YTO-NMF554X (55HP)



NMF554X	Config. Básica	Config. Opcional
Motor	A498BT (CHN II) Con Pre calentamiento	Prefiltro con eyector de polvo Filtro de aire tipo seco interior
Embrague	11' doble acciones	
Caja de cambios	8+8 Shuttle	Cambio principal sincronizado
PTO	540/1000 (rpm)	
Neumático	R1: 8.3-20/13.6-28	
Freno de aire	No	SI
Elevación hidráulica	Elevador(Ajuste forzada vertical)	
	2 juegos de salida hidráulica + conector FAST	1 juego de salida hidráulica + conector FAST
	Suspensión 3 puntos CAT II	//
Otros	ROPS +TECHO	CABINA: Remolque separado, Barra de tiro oscilante;

Especificaciones Básicas	
Motor (Marca)	A498BT
Tipo del motor	4 cilindros, 3.17L Refrigerado por agua
Tipo de aspiración	Aspiración natural
Velocidad nominal (rpm)	2200
Dimensi ón total (mm)	3910 *1615 *2.445(ROPS)/(CAB.)
Peso de operación min.(kg)	2380(ROPS) /2480(cab.)
Capacidad de tracción nominal (kg)	≥2000(ROPS)/2150 (cab.)
Flujo de bomba hidráulica (L/min)	25
Capacidad de Elevacion a punto de bisagra (kg)	17 00 (forzada vertical)
Distancia de la rueda delantera /trasera (mm)	1300 /1200, 1300, 1400
Capacidad del tanque	45L

